TECHNICKÝ LIST
Stolní krimpovací lis řady HK5195

POPIS ZAŘÍZENÍ

Stolní krimpovací lisy řady HK5195 jsou určeny pro přesné a efektivní lisování kontaktů v průmyslové výrobě. Zařízení využívají pohon výkonným servo motorem, který ve spojení s pevnou konstrukcí z odlitku zajišťuje vysokou stabilitu a přesnost cyklu. Stroje se vyznačují snadnou obsluhou prostřednictvím systému TopTouch a vysokou flexibilitou při výměně aplikátorů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	**HK5195-2T**	**HK5195-3T**	**HK5195-4T**	**HK5195-8T**
Napájení	AC 110/220 V; 50/60 Hz			
Jmenovitý výkon	$0,75$ kW	$1,1$ kW	$1,5$ kW	$3,0$ kW
Zdvih	30 mm / 40 mm			
Lisovací síla	20 kN (2 T)	30 kN (3 T)	40 kN (4 T)	80 kN (8 T)
Uzavřená výška* (volitelně)	Japonský aplikátor: 119,7 mm / EU aplikátor: 135,78 mm Lisovací raznice: 192 mm + 10 mm			
Rozsah nastavení	10 mm / 6 mm	10 mm / 6 mm	10 mm / 2 mm	10 mm / 2 mm
Průřez vodiče	$0-4$ mm^2	$0-6$ mm^2	$0-8$ mm^2	$0-16$ mm^2
Rozměry (mm)	$350 \times 350 \times 700$	$350 \times 350 \times 700$	$360 \times 360 \times 840$	$450 \times 420 \times 1010$
Hmotnost	85 kg	87 kg	115 kg	220 kg

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- **Vysoká efektivita:** Rychlá přestavba a optimalizované časy pracovních cyklů.
- **Úspora materiálu:** Minimalizace materiálových ztrát během procesu nastavení a seřízení stroje.
- **Systém TopTouch:** Intuitivní ovládání a jednoduchá správa parametrů krimpování.
- **Univerzální použití:** Snadná a rychlá adaptace pro různé typy standardních aplikátorů.
- **Průmyslová konstrukce:** Spolehlivý pohon servo motorem uložený v robustním šasi z odlitku.
- **Kontrola kvality (volitelně):** Možnost integrace pokročilé analýzy lisovací síly CFA / CFA+.

Tento dokument je technickým popisem standardních modelů řady HK5195. Konfiguraci lze upravit dle specifických potřeb zákazníka.