TECHNICKÝ LIST

Mechanický EU aplikátor HK09H029

POPIS PRODUKTU

Tento mechanický aplikátor se zdvihem 40 mm představuje spolehlivé a robustní řešení pro průmyslové zpracování kontaktů. Je navržen s důrazem na vysokou přesnost krimpování, dlouhou životnost komponentů a uživatelskou přívětivost při každodenním provozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	HK09H029
Typ posuvu	Mechanický
Zdvih lisu	40 mm
Rozsah průřezu vodiče	0,08 – 10 mm^2 (28 – 7 AWG)
Nastavení výšky krimpování	Krok: 0,025 mm / Max. rozsah: 2,0 mm
Rozteč kontaktů (Pitch)	1 mm (0,04”) – 28 mm (1,10”)
Tloušťka kontaktu	< 1,2 mm (< 0,047”)
Hmotnost	3,9 kg (8,6 lbs.)
Základní provedení	3-bodové upínání základny s T-adaptérem beranu

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- **Flexibilita posuvu:** Podpora mechanického bočního (Side feed) i zadního (Rear feed) posuvu v závislosti na specifikaci kontaktu.
- **Vysoký pracovní rozsah:** Schopnost zpracovat široké spektrum průřezů vodičů od 0,08 do 10 mm^2.
- **Snadná údržba:** Konstrukce umožňuje rychlou a efektivní výměnu krimpovacích nožů a kovadlinek, což zkracuje servisní časy.
- **Stabilní uchycení:** Standardizované 3-bodové upínání s T-adaptérem zajišťuje pevnou fixaci a opakovatelnou přesnost.

Tento dokument slouží jako technická specifikace produktu.
Pro cenovou nabídku nebo doplňující dotazy nás prosím kontaktujte.