Twister HK20F4

Pneumatická stáčička vodičů s posuvným stolem

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

≤ 1,5 mm	5 000 rpm	0 – 9	13 kg
PRŮMĚR VODIČE	MAX. OTÁČKY	SOFT-START REŽIMY	HMOTNOST

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI & VÝHODY

Prodloužený pneumatický stůl
Dlouhé lože poskytuje spolehlivou oporu pro dlouhé vodiče, výrazně zvyšuje stabilitu stáčení a zamezuje nežádoucímu pohybu materiálu.

Vysokorychlostní plynulá regulace
Hlavní motor umožňuje plynulé nastavení otáček v rozsahu 300–5 000 ot./min pro optimální přizpůsobení různým typům vodičů.

Ochrana pozvolného startu
Devět nastavitelných režimů Soft-Start minimalizuje počáteční napětí v tahu a zabraňuje přetržení jemných a citlivých žil.

Obousměrný chod & LCD rozhraní
Podpora pravého i levého chodu (CW/CCW) spojená s přehledným podsvíceným LCD displejem pro snadné nastavení parametrů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Specifikace / Hodnota
Model zařízení	**Twister HK20F4**
Kategorie stroje	Pneumatická stáčička vodičů s posuvným stolem
Max. průměr vodiče	≤ 1,5 mm (vnější průměr)
Napájecí napětí	AC 110 V / 220 V (volitelné)
Otáčky hlavního motoru	300 – 5 000 ot./min (plynule nastavitelné)
Směr otáčení vřetena	Pravý / Levý chod (CW / CCW)
Speciální mechanismus	Prodloužený pneumatický posuvný stůl (podpora vedení dlouhých vodičů)
Režim pozvolného startu	0 – 9 nastavitelných úrovní Soft-Start
Ovládací rozhraní	Uživatelský podsvícený LCD displej
Vnější rozměry (D × Š × V)	1 000 × 200 × 300 mm
Celková hmotnost	13 kg