Technický list: HK1550
2.0T Servo Motor Splice

Stroj určený pro spojování vodičů měděnou páskou poháněný servomotorem.

Hlavní funkce

- **Detekce tlaku:** Zařízení pro detekci tlaku, které automaticky zjišťuje kvalitu krimpovaného produktu a umožňuje exportovat data pro analýzu.
- **Monitor lisování:** Slouží ke kontrole kvality krimpování, což operátorovi umožňuje vizuálně sledovat polohu produktu.
- **Automatické podávání měděné pásky:** S automatickým posuvem měděné pásky je materiál automaticky odříznut, vytvarován a zalisován. Nevzniká žádný odpad, což šetří náklady.

Technická data

Parametr	Hodnota
Model	HK1550
Lisovací síla	$2,0$ T (nastavitelná)
Čas lisování	$0,01$ s (nastavitelný čas sevření)
Zastavení stroje	Nastavitelné
Výkon motoru	$0,75$ kW Servomotor
Napájení	AC 220 V/110 V, $50/60$ Hz
Průměr vodiče	AWG24# – AWG10#
Délka podávání	1 mm – $99,9$ mm
Šířka mědi	$1,0$ – $6,0$ mm
Přesnost spoje	$0,1$ – $0,2$ mm ($\pm 0,05$ mm)
Rozměry	$340 \times 360 \times 450$ mm
Tahová síla spoje	v rámci 16 kg
Hmotnost	60 kg

Tento dokument slouží jako oficiální technická specifikace zařízení HK1550.