Technický list: HK19P

Stroj pro tepelné smršťování kabelových svazků

HK19P je efektivní zařízení navržené pro bezpečný a precizní proces tepelného smršťování. Stroj zajišťuje rovnoměrný ohřev, díky kterému jsou trubice smrštěny kompaktně a ploše, což zvyšuje kvalitu finálního zpracování kabelových svazků.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	HK19P
Délka trubice	$< 90/105$ mm
Průměr trubice	< 20 mm
Průměr topného panelu	40 mm
Šířka topného panelu	105 / 130 mm
Celkový výkon stroje	650 W
Rozměry	560 $\times$ 430 $\times$ 280 mm
Teplota ohřevu	Max. 620 °C
Napájení	AC 220 V
Tepelná odolnost	< 620 °C

Klíčové vlastnosti

- **Efektivní tepelná kompenzace:** Dostatečný výkon pro rychlou tepelnou kompenzaci a stabilitu procesu.
- **Vysoká kvalita smrštění a chlazení:** Rovnoměrné tavení lepidla a dostatečné chlazení zabraňující slepování svazků.
- **Vícestupňová ochrana:** Ochrana topného modulu při chybách systému nebo výpadku napájení.
- **Ukládání dat a komunikace:** Síťové porty pro MES systémy, ukládání a export dat o teplotě (14 dní).

Charakteristika zařízení

1. **Flexibilita:** Možnost ohřevu jednoho nebo dvou kusů kabelových svazků současně.
2. **Snadné ovládání:** Intuitivní rozhraní prostřednictvím dotykové obrazovky.
3. **Správa přístupu:** Funkce administrátora v panelu nastavení parametrů.
4. **Kvalitní výstup:** Vynikající výsledky smršťování bez rizika adheze mezi svazky.
5. **Bezpečnost:** Integrované ochranné prvky pro bezpečnou produkci.
6. **Vysoká efektivita:** Jednoduchá obsluha zvyšující celkovou produktivitu práce.

© 2026 Technické oddělení | HK-Series Smršťovací stroje