TECHNICKÝ LIST
HK09H002

Otevřená šestihranná lisovací matrice a aplikátor (1–95 mm²)

POPIS PRODUKTU

Tento profesionální aplikátor je navržen pro precizní šestihranné lisování koncovek v širokém rozsahu průřezů. Díky robustní konstrukci a vysoké přesnosti je ideálním doplňkem pro průmyslové lisovací stroje. Konstrukce je optimalizována pro dlouhou životnost a minimální údržbu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	HK09H002-1	HK09H002-2
Přesnost lisování	$\pm 0,03$ mm	$\pm 0,03$ mm
Životnost (počet cyklů)	$\geq 300\,000$	$\geq 300\,000$
Tvar lisu	Šestihran (hexagon)	Šestihran (hexagon)
Rozsah lisování	1–35 mm²	6–95 mm²
Zdvih	0–50 mm	0–50 mm
Tloušťka nože	3–14 mm	3–22 mm
Rozměry	$90 \times 120 \times 142$ mm	$70 \times 130 \times 142$ mm
Čistá hmotnost	5,0 kg	5,2 kg

HLAVNÍ VLASTNOSTI A KOMPATIBILITA

- **Všestranné využití:** Vhodné pro tiché terminálové stroje s lisovací silou nad 8T.
- **Kompatibilita:** Plně kompatibilní se 4T servo terminálovými lisovacími stroji.
- **Vysoká odolnost:** Konstrukce navržena pro dlouhou životnost přesahující 300 000 pracovních cyklů.
- **Precizní provedení:** Zajišťuje stabilní a opakovatelné výsledky s mechanickou tolerancí pouze 0,03 mm.

Poznámka: Výrobek je dodáván jako kompletní aplikátor připravený k okamžitému nasazení do výroby.